



	= ajoradan reuna
	= reunakivi graniitti; korkea 12 cm / matala 6 cm / matala 4 cm
	= reunakivi graniitti; päällysteen tasossa 0 cm / luiskattu 4/0 cm
	= reunakivi graniitti; faasireunakivi 4 cm / faasireunakivi 6 cm (Eriku-reitti)
	= ajorata, asfaltti, musta AB 16/120
	= jalkakäytävä ja pyörätie, asfaltti, musta AB 11/100
	= pyörätie, asfaltti, punainen AB 11/100
	= kivituha / sorapinta
	= betonikivi (kartanokivi) 277*137*80, tiililadonta harmaa / musta
	= Vaalea ristipäähakattu luonnonkivi 295x145x80, tiililadonta
	= noppakivi 90*90*90 lohkopinta harmaa / punainen
	= nupukivi 220*140*140 harmaa / musta
	= noppakiviraita 3 kiveä, harmaa (90*90*90)
	= noppakiviraita 2 kiveä, harmaa (90*90*90) (punaisen ja mustan asfaltin välissä)
	= kasvialusta ja nurmetus
	= kasvialusta ja matalat niittykasvit / niittykasvit
	= lehtipensas
	= istutettava katupuu
	= nykyinen ajoradan reuna
	= nykyinen reunakivi, betoni / graniitti
	= uusi tasaus
	= nykyinen tasaus (säilyvä)
	= uusi hulevesikaivo; ritiläkansi / kitakansi

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT INFRAN SUUNNITTELU	Koordinaatti-/korkeusjärjestelmä	ETRS GK25 N2000
	9. kaup.osa: AHVENISTO	SUUNN. 30.3.2026
Miekkalinnankatu, Miekkalinnanpolku, Uppalankaari ja Ryytimaankuja	PIIRT. 30.3.2026	MM
Katusuunnitelma	TARK. 30.3.2026	JS
Kartta	VÄHV.	
MITTAKAAVA	PIIR. N:o	SÄILYTYK
1:500	B-09127	- - -