



- = ajoradan reuna
- — — = reunakivi graniitti; korkea 12 cm / matala 6 cm / matala 4 cm
- - - - - = reunakivi graniitti; päällysteen tasossa 0 cm / luiskattu 4/0 cm
- = ajorata, asfaltti, musta AB 16/120
- = jalkakäytävä ja pyörätie, asfaltti, musta AB 11/100
- = kivituhka / sorapinta
- = betonikivi (kartanokivi) 277*137*80, tiilladonta harmaa / musta
- = nupukivi 220*140*140 harmaa
- = noppakivi 90*90*90 lohkopinta harmaa / punainen
- ND3 = noppakiviraita 3 kiveä, harmaa (90*90*90)
- ND2 = noppakiviraita 2 kiveä, harmaa (90*90*90) (punaisen ja mustan asfaltin välissä)
- = kasvualue ja nurmetus
- = kasvualue ja matalat niittykasvit
- = nykyisellään säilytettävä tai ennallistettava viheralue / muu alue
- ⊕ = istutettava katupuu / maartilä ja runkosuoja
- = huleveden reitti
- = nykyinen ajoradan reuna
- = nykyinen reunakivi, betoni / graniitti
- = uusi tasaus
- = nykyinen korkeus / tasaus (säilyvä)
- = uusi hulevesikaivo; tarkastuskaivo / ritiläkansi / kitakansi



| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT INFRAAN SUUNNITTELU | Koordinaatti- / korkeus- järjestelmä | ETRS GK25 N2000 |
| | 7. kaup.osa; MYLLYMÄKI Lahdensivuntie välillä Kuninkaanlahteenkatu - Ansonmäentie | SUUNN. 27.4.2026 PIIRT. 27.4.2026 |
| Katusuunnitelma | TARK. 27.4.2026 | JS |
| Kartta MITTAKAAVA | VAHV. | SÄILYTYS |
| 1:500 | PIIR. N:o B-07116 | --- |