



- = ajoradan reuna
- — — — — = reunakivi graniitti; korkea 12 cm / matala 6 cm / matala 4 cm
- - - - - = reunakivi graniitti; päällysteen tasossa 0 cm / luiskattu 4/0 cm
- = ajorata, asfaltti, musta AB 16/120
- = jalkakäytävä ja pyörätie, asfaltti, musta AB 11/100
- = kivituhka / sorapinta
- = betonikivi (kartanokivi) 277*137*80, tiilladonta harmaa / musta
- = nupukivi 220*140*140 harmaa
- = noppakivi 90*90*90 lohkopinta harmaa / punainen
- ND3 = noppakiviraita 3 kiveä, harmaa (90*90*90)
- ND2 = noppakiviraita 2 kiveä, harmaa (90*90*90) (punaisen ja mustan asfaltin välissä)
- = kasvualue ja nurmetus
- = kasvualue ja matalat niittykasvit
- = nykyisellään säilytettävä tai ennallistettava viheralue / muu alue
- ⊕ = istutettava katupuu / maartilä ja runkosuoja
- = huleveden reitti
- = nykyinen ajoradan reuna
- = nykyinen reunakivi, betoni / graniitti
- = uusi tasaus
- = nykyinen korkeus / tasaus (säilyvä)
- = uusi hulevesikaivo; tarkastuskaivo / ritiläkansi / kitakansi



A) Pieniä muutoksia		29.5.2026		
HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT INFRAN SUUNNITTELU	Koordinaatti- / korkeusjärjestelmä	ETRS GK25	N2000	
	7. kaup.osa: MYLLYMÄKI	SUUNN.	27.4.2026	MM
Lahdensivuntie välillä Kuninkaanlahteenkatu - Ansionmäntie		PIIRT.	27.4.2026	MM
Katusuunnitelma		TARK.	27.4.2026	JS
Kartta MITTAKAAVA		VAHV.		
1:500	PIIR. N:o	B-07116	SÄILYTYS	- - -